1950nm Ż ˜ ώ ϛ

ϟ ϛ

ώ ϛ h ≠ ώ r Ǐ ώ˘ ˜Ḥ ώ ϒ ϟ w̄ h D ώ ϛ Ð Âώ ϛ
G ώ Ǐ ⌠ h Ǐ Ḥ˜ ˚˚ Þ ڏ' h Ǐ ˜ ش ώ ϛ ą ḫ˚˚ à Ǐ. Âض
w Ţ˘ h Ǐ Þ ɣ w Â
⇔ώ ˚˚ ϛ ί à ϒ ˜ à Ǐ w ˘ ˜ ϒ └Þ ▯ à w à ώ
ϛ˘ ˚˚ ϶ G ώ ώ ϛ à ώ ϛ à ώ Ḥ à ώ D à Â

ϒ ˜ ώ ώ ϛ
ώ ϛ
ɣ˜ ώ D
Ǐ ώ Ḥ

ϟ ϛ

ă	ϟ β	ϒ	
Ţ	nm	1950	
Þ ض	nm	¤ 20	
ϟ Ǐ	-	ϟ	Ǐ
ν ^ Type˜	dB	20	40
^ min˜	dB	16	35
˜ ^ Type˜	dB	0.8	1.2
˜ ^ max˜	dB	1.2	1.5
Ż ˜	dB	Ů0.15	
عج	dB	50	
ώ غم	-	SMF-28e or SM1950	
ϫ	N	5	
ώ w (CW)	W	0.5,1,2,5,10	
ν w ν	KW	، 1	
Þ	Ṇ	-5~ +70	
Ũ	Ṇ	-40~ +85	

ض 25Ṇ' ϑ ˘ ˜ ϑ 0.3dB, عج ϒ 5dBÂ

غم Ḥ

	ŵ	Ŷ	ŷ	Ÿ	Ź	ź	Ż	ż
	Þ	w	w غم	ϟ Ǐ	ώ غم		غم	غم
	1950-1950nm	L- 0.5W	P- Ⅱ	S- ϟ	S2-SMF-28e	08-0.8m	B-250um	
	S- ϊ	1-1W	C-	D- Ǐ	S19-SM1950	10-1.0m	L-900um	
		2-2W			S- ϊ	15-1.5m		
		S- ϊ				S- ϊ		