1x3/3x3 Ẓ ậ ⌀

⌀ ⌀

ậ ⌀ 1X3/3x3 ⌀ Ẓ ậ ⌀ PM FBT Coupler˜ , ą ậ Ṭ ậ ⌀ ⌀ ˙ ậ ˙ ⌀ 400-2050nm ṗ à ậ ⌀ ,
⌀ ɢ ậ à ậ à ậ ậ ⌀ à ậ ⌀ Â

- ậ ậ ⌀
- ậ ⌀
- ậ
- ậ / ⌀

⌀ ⌀

Ṭ	˙	ɣ	
		1x3/3x3	
Ṭ	nm	630,780,830,850,980,1030,1064	1310,1480,1550,1950,2000,2050
	nm	± 20	
ậ	%	ậ ɣ 1X3˜ 33/33/33(only3X3)	
˜ (max)	dB	1.0	0.8
ậ	dB	≥ 16	≥ 17
ậ	%	± 7(1x3) / ± 10(3x3)	± 5(1x3) / ± 10(3x3)
	W	0.5 /2 /5/10	
⌀		FC/APC Ṭ	
ậ ⌀		PM ậ Ṭ	
ậ	m	1 Ṭ	
	mm	ô 3.0x54 bare fiber˜ / ô 4.0x60(900um loose tube)	
Ƀ		-40 +85	
Ữ		-40 +85	

ậ 25 ’

ą , , ˜ , ť r , ˙ 5dB, ậ ˙ 2dB, ậ
‰ Key Â

ậ	ậ	
	Through Port	Coupling Port

MCFP

MBT