2000nm 1x2/2x2 كح ﷺ

ج

⇔ ا كح ﷺ PM FBT Coupler ضي ضي ً

ﷺ ﷺ ﷺ w ً 400-2050nm مخ لإ □ كح ﷺ , كح

كح كح

كح

كح

ً غ

كح /

ج

ǎ	ا	
	-	1x2(2x2)
	nm	2000
	nm	±20
	-	1/99 50/50 ǎ 50/50
(max)	dB	3.6
(min)	dB	20
عج	dB	55
قمم	-	PM1550/PM1950
w	W	0.5 10 ً
	-	FC/APC
	m	1
	mm	φ3.0x54( ) or φ3.0x60( )
		-10 +70
		-40 +85

25 ضي

ح , ٧ , □ , , عج 5dB, 2dB,

Key





قمم

	o			w	قمم		قمم	قمم
MCPM FBT	12-1x2 22-2x2	2000-2000nm	50-50/50 40-40/60 10-10/90 01-1/99 S-	L-≤0.5W 1-1W 5-5W 10-10W	P15-PM1550 P19-PM1950	08-0.8m 10-1.0m 15-1.5m S-	B-250um L-900um S-	N-None FP-FC/PC FA-FC/APC S-

قمم ǎ MCPMFBT-12-2000-50-L-P19-10-L-FA

ﷺ كح ,1x2 , 2000nm, 50:50, w 500 , Φ3.0x60mm

قمم PM1950, 1 ,900um , قمم FC/APC, key

ف 2 ≠